


# 1904

PRODUKTDATABLAD/FDV



**6192174: Systerne gulvstående trykknapp hvit**

**6192175: Systerne gulvstående trykknapp sort**

Kontakt norsk importør: Heidenreich AS, Industriveien 6, Postboks 84, 2021 Skedsmokorset. Tlf: + 47 220242 00

[www.heidenreich.no](http://www.heidenreich.no) [firmapost@heidenreich.no](mailto:firmapost@heidenreich.no)

# 1904

## PRODUKTBEKRIVELSE

Navn	Sistene med trykknapp for vegghengt toalett	
Modell	6192172 & 6192173	
Tekniske spesifikasjoner	Omgivelsestemperatur	3~40°C
	Tilførselstrykk vann	0.07~0.75MPa
	Temperatur tilførsel vann	4~35°C
	Dimensjon	1004mm X 481mm X 105mm

### Sistene for avløp i vegg / Egenskaper;

- Renovering
- Nye prosjekter
- Høyde kan justeres til å møte HC-krav
  
- Innvendig stålramme
- Utvendig aluminiumsramme
- Glassflate i hvit eller sort
- 2-spylfunksjon
- Fleksibel avløpshøyde



EN 14055

EN 14124

EN 997, pkt. 5.4 Static load

EN 12150-1 (\*)


Monteres utenfor vegg i godkjent våtrom

# VEDLIKEHOLD / DRIFT


## Se monteringsveiledning for detaljer

### INNLØPSVENTIL



Justering innløpsventil og rengjøring



Juster flottøren oppover for å øke volumet, eller nedover for å redusere volumet




Fjern regulator og skyll




Skyld delene


## UTLØPSLØPSVENTIL




## JUSTERING FLOTTØR



Juster flottøren oppover for å redusere vannmengde, eller nedover for å øke vannmengde.




Vri flottøren med klokken i pilens retning (hør et klikk) for å frigjøre låsen.













## SPYLEHASTIGHET

Spylehastigheten kan justeres. Dette må gjøres før montering av toalettskål.  
Hvis toalettet ikke har innebygget reduksjonsmulighet, kan toalettskålen demonteres for justering av spylehastighet om nødvendig.



Det er fire trinn for justerbar spylehastighet. En lyd kan høres når du justerer hvert trinn.  
**Viktig:** Du kan ikke justere etter at toalettskålen er montert!

# RESERVEDELER



NRF varenr.	Varetekst
3420003	Skruesett til toalett 1904
3420004	Veggbrakett sett til gulvstående toalett
3530002	Festebrakett til utløpsventil 1904
6024306	Deksel grå f/frittstående sisterne 1904
6166399	Skruesett til frittstående sisterne 1904
6188376	Rørsett avløp, bend+ stussforlenger
6192145	Toppdeksel frittstående sisterne 1904
2200015	Tilløpsrør til toalett
2200016	Rettløpsrør for gulvstående toalett, 300mm
5583803	Stengeventil f/frittstående sisterne 1904
5583804	Utløpsventil f/frittstående sisterne 1904
5597491	Innløpsventil f/frittstående sisterne 1904
6192536	Spyleluftslange Set sensordryssing 1904
6192537	Spyle-/Luftkontrollknapp sølv 1904
6192538	Spyle-/Luftkontrollknapp sort 1904
6192539	Toppdeksel sisterne for sensordryssing 1904
6192541	Spylestyring til sensor 1904
6192542	Manuell spyleknapp til sensordryssing 1904
6192543	Skumbeskyttelse til vegghengt toalett 1904
6192544	Glass panel vegghengt hvit 1904
6192545	Glass panel vegghengt sort 1904
6192546	Glass panel gulvstående hvit 1904
6192547	Glass panel gulvstående hvit 1904
6192548	Glass panel vegghengt hvit sensordryssing 1904
6192549	Glass panel vegghengt sort sensordryssing 1904
6192551	Glass panel gulvstående hvit sensordryssing 1904
6192552	Glass panel gulvstående hvit sensordryssing 1904