

# 1904

## Produktdatablad

1904 Speil Sotra og sval

### PRODUKTBEKRIVELSE

NRF	Beskrivelse	Styrke	Driver
7042281	40X80 SOTRA SPEIL BAKRUNNSLYS M/DIM 1904	15,5W	20W
7042282	80X80 SOTRA SPEIL BAKRUNNSLYS M/DIM 1904	21,5W	30W
7042283	Ø100 SVAL SPEIL DIMMET BAKGRUNNSLYS 1904	18W	20W
7042284	Ø60 SVAL SPEIL DIMMET BAKGRUNNSLYS 1904	24W	30W
7042285	Ø80 SVAL SPEIL DIMMET BAKGRUNNSLYS 1904	27W	30W

### Produktdetaljer

- ✓ Dybde 30 mm
- ✓ 4 mm speilglass med sikkerhetsfilm
- ✓ On/off touch sensor med lysdimmer
- ✓ Bakgrunnsbelysning 12V LED strip type 2835
- ✓ 3.150 K lystemperatur
- ✓ CRI 95 - colour rendering index
- ✓ IP44
- ✓ Justérbart oppheng (MMB bracket)
- ✓ Avtandsbeslag i metall med velcro nede
- ✓ Firkantet speil har avrundede hjørner R50 mm
- ✓ Rohs (Restriction of Hazardous Substances) / CE merket
- ✓ Registrert i EPREL database



Corona effekt

Vedlikehold:

Rengjøres med mildt rengjøringsmiddel beregnet for speil.