




Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete



Eksempelbilde



BRUKSFORMÅL

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet
- For senere montering på toalettsskål (byttes mot toalettsete)

EGENSKAPER

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres
- Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmer forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening

- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Vanntilkopling på venstre side
- Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre
- Strømkabel kan forkortes
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Temperaturen på dusjvannet kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på tørkeren kan stilles inn med Geberit Home-appen
- Temperaturen på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit Home-appen

TEKNISKE DATA

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0.5 W
Kabellengde	2 m
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C

Minimum strømningstrykk	0.5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg
Luktavsug	Ja
SoftOpening	Ja
Med toalettsetevarme	Ja
Med tørkefunksjon	Ja

LEVERINGSOMFANG

- Panserslange 3/8" med bend 1/2"
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettsskål
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmateriell

BESTILLES SEPARAT

- Vanntilkoplingssett

TILBEHØR

- Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean
- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean

- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024)
- Ombyggingssett for Geberit AquaClean toalettseter

INFO

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.com.

- Velg vanntilkoplingssett etter monteringssituasjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B cm	H cm	T cm	Beskyttelsesklasse V _V	Inngangsstrøm
146.270.11.1 Ny	1387229	Designdeksel: hvitt	36	10.6	52.3	I	2000
146.270.FW.1 Ny	1387232	Designdeksel: Rustfritt stål, børstet	36	10.6	52.3	I	2000
146.270.SI.1 Ny	1387230	Designdeksel: Glass hvit	36	10.6	52.3	I	2000
146.270.SJ.1 Ny	1387231	Designdeksel: Glass svart	36	10.6	52.3	I	2000

Nye artikler tilgjengelige fra 01.04.2025