



- Servant
- Berøringsfri, Bluetooth®, Omformer for stikkontakt
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CACHE® - integrert strålesamler, PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, Justerbar vannstråle
- Fleksible slanger
- DZR messing, Justerbare program innstillinger (bluetooth)
- WithoutPopUpWaste

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) **0.10 l/s**

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning **max. +70°C**  
 Arbeidstrykk **100 - 1000 kPa**  
 Tilkoblingsstørrelse **G3/8**  
 Materiale **brass**

### Program innstillinger


Etterrenningstid **3 s (1-20 s)**  
 Automatisk spyling **off (off/1-120 h)**  
 Automatisk spyling periode **30 s (1-1800 s)**  
 Funksjonstid **2 min (1 - 1800 s)**



### Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling **230 / 9 V**  
 Bluetooth version **4.x**


### Bestemmelser

EMC Directive **C E 2014/53/EU**  
 EN Standard **EN 15091**  
 Støyklasse **I (ISO 3822)**  
 Tetthetsklasse **IP 55 / transformer IP 20**





## Reserve deler



### SP4824FTZ

Navn	Kode	NRF
01 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	4205256
02 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
03 Membran m/støttering	199205V	4204493
04 Temperaturreguleringsdel	199201V	4204407
05 Temperaturreguleringsgrep	601877V	4205142
06 Kranfeste, komplett	158697	4204524
07 Smussfilter	1007900V	