

1904

Produktdatablad

Avsinkingningsfri kuleventil med hendel
PN25 full-løp

PRODUKTEGENSKAPER



1904 Kuleventil med hendel

-	<u>Kropp:</u>	<u>Avsinkingningsfri Messing</u>
-	<u>Kule:</u>	<u>Forkrommet Messing</u>
-	<u>Stamme:</u>	<u>Avsinkingningsfri Messing</u>
-	<u>Sete:</u>	<u>P.T.F.E</u>
-	<u>Pakning:</u>	<u>P.T.F.E</u>
-	<u>Hendel:</u>	<u>Stål</u>
-	<u>Hendelmutter:</u>	<u>Stål</u>
-	<u>Trekk til hendel:</u>	<u>P.V.C.</u>
-	<u>Vinge:</u>	<u>Lakkert aluminium</u>

NRF. NR

5587359	3/8	Avsinkingningsfri	messing kuleventil m/ hendel
5587361	1/2	Avsinkingningsfri	messing kuleventil m/ hendel
5587362	3/4	Avsinkingningsfri	messing kuleventil m/ hendel
5587363	1"	Avsinkingningsfri	messing kuleventil m/ hendel
5587364	1 1/4	Avsinkingningsfri	messing kuleventil m/ hendel
5587365	1 1/2	Avsinkingningsfri	messing kuleventil m/ hendel
5587366	2"	Avsinkingningsfri	messing kuleventil m/ hendel
5587367	3/8	Avsinkingningsfri	messing kuleventil m/vinge
5587368	1/2	Avsinkingningsfri	messing kuleventil m/vinge
5587369	3/4	Avsinkingningsfri	messing kuleventil m/vinge
5587371	1"	Avsinkingningsfri	messing kuleventil m/vinge

Tålte temperaturer

	Vann	Luft
Min	0	-10
Maks	150	150

VEDLIKEHOLD

Anbefales å teste ventilen en gang i året.