

# 1904

## Produktdatablad

Bronse kuleventil med lang hals  
PN25 Full port, innsidegjenget

### PRODUKTEGENSKAPER



#### 1904 Kuleventil med lang hals

-	<u>Ende:</u>	<u>Bronse</u>
-	<u>Kule:</u>	<u>Forkrommet messing</u>
-	<u>Sete:</u>	<u>P.T.F.E</u>
-	<u>Kropp:</u>	<u>Bronse</u>
-	<u>Stamme:</u>	<u>Messing</u>
-	<u>Antifriksjonring:</u>	<u>Avsinkningsfri Messing</u>
-	<u>Pakning:</u>	<u>P.T.F.E</u>
-	<u>Mutter til pakning:</u>	<u>Messing</u>
-	<u>Hendel:</u>	<u>Stål</u>
-	<u>Skrue:</u>	<u>Stål</u>
-	<u>Trekk til hendel:</u>	<u>P.V.C.</u>

#### NRF. NR

5587372	1/2	Bronse kuleventil m/ lang hals
5587373	3/4	Bronse kuleventil m/ lang hals
5587374	1"	Bronse kuleventil m/ lang hals
5587375	1 1/4	Bronse kuleventil m/ lang hals
5587376	1 1/2	Bronse kuleventil m/ lang hals
5587377	2"	Bronse kuleventil m/ lang hals

#### Arbeidsforhold og tålte temperaturer

	Vann	Luft
Min grader	0	-10
Maks grader	150	150

Lufttestet i henhold til EN12266-1

Håndterer 25 bar opp til 110 grader. 16 bar over dette.

Ventilen passer ikke til gruppe 1 væsker og gasser (DIR. 2014/68/EU)

### VEDLIKEHOLD

Anbefales å teste ventilen en gang i året.