


Geberit Silent-db20 bend



Eksempelbilde



Bruksformål

- For bygningsavløp
- For bygninger med økte krav til støydemping

Egenskaper

- Kan kuttes
- Langt tilkoblingsrør
- Slitefast

- Svært lydpendende
- UV-bestendig

Tekniske data

Maksimal lagertemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeutvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmedeidevne rør	0.43 W/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	arc	X	X1	K
305.150.14.1	2294046	56	56 mm	15 °	7.5 cm	4.5 cm	3.5 cm
307.150.14.1	2294049	70	75 mm	15 °	8 cm	5 cm	3.5 cm
308.150.14.1	2294053	90	90 mm	15 °	10 cm	5.5 cm	5.5 cm
310.150.14.1	2294056	100	110 mm	15 °	10 cm	6 cm	5.5 cm
312.150.14.1	2294058	125	135 mm	15 °	11.5 cm	6.5 cm	6.5 cm
305.300.14.1	2294076	56	56 mm	30 °	7.5 cm	4.5 cm	3.5 cm
307.300.14.1	2294079	70	75 mm	30 °	8 cm	5 cm	3.5 cm
308.300.14.1	2294083	90	90 mm	30 °	10 cm	6.5 cm	4.5 cm
310.300.14.1	2294086	100	110 mm	30 °	10 cm	6 cm	4.5 cm
312.300.14.1	2294888	125	135 mm	30 °	11.5 cm	6.5 cm	6 cm
315.300.14.1		150	160 mm	30 °	15.7 cm	15.7 cm	7 cm
305.450.14.1	2294096	56	56 mm	45 °	7.5 cm	4.5 cm	3 cm
306.450.14.1		60	63 mm	45 °	7.5 cm	5 cm	2.5 cm
307.450.14.1	2294099	70	75 mm	45 °	8 cm	5 cm	2.5 cm
308.450.14.1	2294103	90	90 mm	45 °	10 cm	5.5 cm	4 cm
310.450.14.1	2294106	100	110 mm	45 °	10 cm	6 cm	4 cm
312.450.14.1	2294108	125	135 mm	45 °	11.5 cm	7.7 cm	5 cm
315.450.14.1		150	160 mm	45 °	15.5 cm	9.5 cm	8 cm
305.670.14.1	2294126	56	56 mm	67 °	7.5 cm	5.5 cm	2 cm
307.670.14.1	2294129	70	75 mm	67 °	8 cm	6 cm	2 cm
308.670.14.1	2294133	90	90 mm	67 °	10 cm	7 cm	3 cm
310.670.14.1	2294136	100	110 mm	67 °	10 cm	8 cm	2.5 cm