


Geberit Mapress Kobber albue 90° med utvendige gjenger



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann ≤ 120 °C
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
63892	5052226	10	12 mm	3/8 "	90 °	3 cm	2.5 cm	1.3 cm
63893	5052227	10 / 15	12 mm	1/2 "	90 °	3.2 cm	3.1 cm	1.5 cm
63894	5052229	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	3.2 cm	2.7 cm	1.2 cm
63873	5052233	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	3.5 cm	3.1 cm	1.5 cm
63884	5052236	15	18 mm	1/2 "	90 °	3.5 cm	3.4 cm	1.5 cm
63895	5052237	15 / 20	18 mm	3/4 "	90 °	3.8 cm	3.3 cm	1.8 cm
63885	5052239	20	22 mm	3/4 "	90 °	4.8 cm	4.4 cm	2.7 cm
63886	5052243	25	28 mm	1 "	90 °	5.8 cm	5.3 cm	3.5 cm
63887	5052246	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	5.5 cm	4.7 cm	2.9 cm
63888	5052249	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	6.2 cm	5.1 cm	3.2 cm
63889	5052253	50	54 mm	2 "	90 °	7 cm	6.3 cm	3.5 cm