


Geberit Mepla albue 90° med utvendige gjenger



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)

- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
601.252.00.5	2472223	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	4.8 cm	3 cm	2.3 cm
601.253.00.5	2472957	12 / 20	16 mm	3/4 "	90 °	4.8 cm	3.4 cm	2.3 cm
602.252.00.5	2472225	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.1 cm	3.2 cm	2.3 cm
602.253.00.5	2472227	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	5.3 cm	3.4 cm	2.5 cm
603.253.00.5	2472229	20	26 mm	3/4 "	90 °	5.7 cm	4 cm	2.5 cm
603.254.00.5	2472232	20 / 25	26 mm	1 "	90 °	5.9 cm	4.3 cm	2.7 cm
604.254.00.5	2472234	25	32 mm	1 "	90 °	5.9 cm	4.6 cm	3.1 cm
605.255.00.5	2472236	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	7 cm	5.3 cm	3.6 cm
606.255.00.5	2472238	40	50 mm	1 1/2 "	90 °	7.7 cm	6 cm	3.9 cm
607.255.00.5	2472959	50	63 mm	2 "	90 °	11.6 cm	7.5 cm	4.9 cm