


## Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med innvendige gjenger



Eksempelbilde



### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0-3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomskiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\emptyset$	Rp	L	Z
61845	5052637	10	12 mm	3/8 "	3.1 cm	0.4 cm
61801	5052636	10 / 15	12 mm	1/2 "	3.5 cm	0.5 cm
61846	5052638	12 / 10	15 mm	3/8 "	3.3 cm	0.3 cm
61802	5052639	12 / 15	15 mm	1/2 "	3.8 cm	0.5 cm
61823	5052641	12 / 20	15 mm	3/4 "	3.9 cm	0.4 cm
61803	5052643	15	18 mm	1/2 "	3.7 cm	0.4 cm
61804	5052646	15 / 20	18 mm	3/4 "	3.9 cm	0.4 cm
61805	5052647	20 / 15	22 mm	1/2 "	3.6 cm	0.2 cm
61806	5052649	20	22 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
61824	5052651	20 / 25	22 mm	1 "	4.3 cm	0.5 cm
61819	5052654	25 / 20	28 mm	3/4 "	3.9 cm	0.3 cm
61809	5052656	25	28 mm	1 "	4.5 cm	0.5 cm
61825	5052657	25 / 32	28 mm	1 1/4 "	4.8 cm	0.6 cm
61820	5052659	32 / 25	35 mm	1 "	4.6 cm	0.3 cm
61811	5052658	32	35 mm	1 1/4 "	5 cm	0.5 cm
61821	5052662	40 / 32	42 mm	1 1/4 "	5.2 cm	0.3 cm
61814	5052661	40	42 mm	1 1/2 "	5.4 cm	0.5 cm
61818	5052663	50	54 mm	2 "	6.3 cm	0.5 cm