


Geberit Silent-PP dobbelstikkemuffe



Eksempelbilde



Bruksformål

- For avledning av spillvann inne i bygninger
- For trykkledninger fra løfteanlegg for avløpsvann i henhold til EN 12050-2 og EN 12050-3 må du utelukkende bruke rørdimensjon DN 32–50

Egenskaper

- Støyoptimalisert

- Pakning av EPDM

Tekniske data

Montasjetemperatur	-10 – +40 °C
Materiale	PP-MD
Varmeutvidelse	0.08 mm/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	H	Z
390.016.14.1	2294605	30	32 mm	9 cm	0.1 cm
390.116.14.1	2294623	40	40 mm	9.6 cm	0.1 cm
390.216.14.1	2294646	50	50 mm	10.3 cm	0.1 cm
390.316.14.1	2294682	70	75 mm	11.3 cm	0.2 cm
390.416.14.1	2294708	90	90 mm	12.4 cm	0.2 cm
390.516.14.1	2294745	100	110 mm	13.9 cm	0.3 cm
390.616.14.1	2294789	125	125 mm	15.2 cm	0.4 cm
390.716.14.1	2294816	150	160 mm	16.5 cm	0.4 cm