


Geberit Mepla kopling



Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)

- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | PVDF

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	L	Z
621.505.00.5	2472452	12	16 mm	6.8 cm	1.6 cm
622.505.00.5	2472453	15	20 mm	7.3 cm	1.6 cm
623.505.00.5	2472455	20	26 mm	7.9 cm	1.4 cm
624.505.00.5	2472457	25	32 mm	9 cm	1.4 cm
625.505.00.5	2472459	32	40 mm	10.4 cm	1.7 cm
626.505.00.5	2472462	40	50 mm	11.7 cm	1.8 cm
627.505.00.5	2472464	50	63 mm	15.6 cm	2 cm
628.505.00.5	2472466	65	75 mm	19.5 cm	2.1 cm