


Geberit Mapress Kobber T-rør likt



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann $\leq 120\text{ °C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing til $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av CIIR svart, opptil $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av EPDM svart, fra $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | Cu-DHP kobber CW024A (EN 1412)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, \varnothing	arc	L	L1	I	Z	Z1
61000	5052856	10	12 mm	90°	6.2 cm	3.1 cm	3.1 cm	1.4 cm	1.4 cm
61002	5052859	12	15 mm	90°	6.4 cm	3.1 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.2 cm
61003	5052863	15	18 mm	90°	6.8 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.4 cm
61004	5052866	20	22 mm	90°	7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	1.6 cm
61005	5052869	25	28 mm	90°	8.4 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	1.9 cm
61006	5052873	32	35 mm	90°	10 cm	5.9 cm	5 cm	2.4 cm	3.3 cm
61007	5052876	40	42 mm	90°	11.4 cm	6.6 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm
61008	5052879	50	54 mm	90°	13.8 cm	7.8 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.3 cm
61011	5052881	65	76.1 mm	90°	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
61012	5052882	80	88.9 mm	90°	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
61013	5052883	100	108 mm	90°	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm