


## Geberit Mapress Kobber union med innvendige gjenger



Eksempelbilde



### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120$  °C
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

- Utsett ved manglende pressing
- Unionmutter av messing
- Tetningsring av CIIR svart
- Planpakning av EPDM
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Media temperature with flat gasket EPDM	0–100 °C
Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

### Egenskaper

- Pressindikator

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z
65481	5053376	10 / 15	12 mm	1/2 "	1/2 "	5.2 cm	2.2 cm
65482	5053379	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	5 cm	1.7 cm
65490	5053383	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	5.9 cm	2.4 cm
65483	5053386	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	5 cm	1.7 cm
65491	5053389	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	5.9 cm	2.4 cm
65484	5053393	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.2 cm	2.6 cm
65492	5053396	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.6 cm	2.8 cm
65485	5053399	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	6.3 cm	2.3 cm
65486	5053403	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.5 cm	3 cm
65487	5053406	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	7.9 cm	3 cm
65488	5053409	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	8.5 cm	2.7 cm