


Geberit Silent-db20 bend



Eksempelbilde



BRUKSFORMÅL

- For bygningsavløp
- For bygninger med økte krav til støydemping

EGENSKAPER

- Kan kuttes
- Langt tilkoblingsrør
- Slitefast
- Svært lyddempende
- UV-bestendig

TEKNISKE DATA

Lagertemperatur	≤ 40 °C
Materiale	PE-S2
Lengdeutvidelse	0.17 mm/(m·K)
Termisk ledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø mm	arc °	X cm	X1 cm	K cm
305.150.14.1	2294046	56	56	15	7.5	4.5	3.5
307.150.14.1	2294049	70	75	15	8	5	3.5
308.150.14.1	2294053	90	90	15	10	5.5	5.5
310.150.14.1	2294056	100	110	15	10	6	5.5
312.150.14.1	2294058	125	135	15	11.5	6.5	6.5

<i>Art. nr.</i>	<i>NRF nr.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>X cm</i>	<i>X1 cm</i>	<i>K cm</i>
305.300.14.1	2294076	56	56	30	7.5	4.5	3.5
307.300.14.1	2294079	70	75	30	8	5	3.5
308.300.14.1	2294083	90	90	30	10	6.5	4.5
310.300.14.1	2294086	100	110	30	10	6	4.5
312.300.14.1	2294888	125	135	30	11.5	6.5	6
315.300.14.1		150	160	30	15.7	15.7	7
305.450.14.1	2294096	56	56	45	7.5	4.5	3
306.450.14.1		60	63	45	7.5	5	2.5
307.450.14.1	2294099	70	75	45	8	5	2.5
308.450.14.1	2294103	90	90	45	10	5.5	4
310.450.14.1	2294106	100	110	45	10	6	4
312.450.14.1	2294108	125	135	45	11.5	7.7	5
315.450.14.1		150	160	45	15.5	9.5	8

<i>Art. nr.</i>	<i>NRF nr.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>X cm</i>	<i>X1 cm</i>	<i>K cm</i>
305.670.14.1	2294126	56	56	67	7.5	5.5	2
307.670.14.1	2294129	70	75	67	8	6	2
308.670.14.1	2294133	90	90	67	10	7	3
310.670.14.1	2294136	100	110	67	10	8	2.5