

## T-rør med utvendig gjenge og to kuplinger

### T-rør med utvendig gjenge og to kuplinger

T-rør med gjenge for overgang fra eller til Sanipex rør i rør tappevannsrør.

T-røret leveres med utvendige gjenger og to ender med kupling for tilkobling av JRG Sanipex rør.



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no  
917 84 033



**Robin Thomsen**  
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no  
411 11 043

### Produkttabell : T-rør med utvendig gjenge og to kuplinger

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
T-rør 1/2"utv. x16x16 mm	5465.970	511 20 55	30 stk
T-rør 3/4"utv. x16x16 mm	5465.975	511 20 56	20 stk
T-rør 3/4"utv. x20x20 mm	5465.977	511 20 57	10 stk

### Beskrivelsestekst : T-rør med utvendig gjenge og to kuplinger

**Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.**

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødrommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B  
1405 LANGHUS  
Vis kart

GDPR

Sentralbord:  
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no