

## T-rør med 3/4" innv. gjenge i avgrening

### T-rør med 3/4" innv. gjenge i avgrening

Sanipex T-rør med 3/4 gjenge i branchen.

T-rørene er i bronse og leveres med Sanipex koblinger i messing. Dette innebærer at alt metall som er i berøring med vannet er i bronse.



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no  
917 84 033



**Robin Thomsen**  
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no  
411 11 043

### Produkttabell : T-rør med 3/4" innv. gjenge i avgrening

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
T-rør 20x3/4" innv. x20 mm	5463.778	511 30 68	10 stk
T-rør 25x3/4" innv. x25 mm	5463.780	511 30 72	10 stk
T-rør 32x3/4" innv. x32 mm	5463.786	511 30 75	10 stk

### Beskrivelsestekst : T-rør med 3/4" innv. gjenge i avgrening

**Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.**

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør. Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kulingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B  
1405 LANGHUS  
Vis kart

GDPR

Sentralbord:  
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no