

1904

Produktdatablad

Kuletappekran

PN16

PRODUKTEGENSKAPER



1904 Kuletappekran

-	<u>Slangekupling:</u>	<u>Nikkelbelagt messing</u>
-	<u>Filter:</u>	<u>Plast</u>
-	<u>Kuplingpakning:</u>	<u>NBR 70 SH</u>
-	<u>Kropp:</u>	<u>Nikkelbelagt messing</u>
-	<u>Sete;</u>	<u>P.T.F.E</u>
-	<u>Kule:</u>	<u>Forkrommet messing</u>
-	<u>O-ring:</u>	<u>NBR 70 SH</u>
-	<u>Stamme:</u>	<u>Messing</u>
-	<u>Hendelmutter:</u>	<u>Sinkbelagt stål</u>
-	<u>Hendel:</u>	<u>Stål med P.V.C trekk</u>

NRF. NR

5587101	1/2	Kuletappekran
5587102	3/4	Kuletappekran

Arbeidstemperaturer

	Vann
Min grader	0
Maks grader	95

Lufttestet i henhold til EN12266-1

Ventilen egnes ikke til:

Gasser i gruppe 1 og 2, væsker gruppe 1 (DIR. 2014/68/EU)

VEDLIKEHOLD

Anbefales å teste kuletappekranen en gang i året.