



TEC7 CLEANER

Universal rengjører,
avfetter og fugeglatte

- Kan brukes på de fleste overflater - skader ikke lakk, plast, syntetiske materialer eller glass
- Oksiderer ikke ved kontakt med lettmetaller
- Fordamper og etterlater ingen oljefilm
- Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°
- Ideell til glatting og finish av limkanter, skjøter og fuger
- Fjerner uherdet fugemasse og byggsaum



EGENSKAPER

TEC7 CLEANER er et universalt rense-, avfettings- og fugeglattemiddel med en nøytral lukt av løsemiddel. Den er sikker i bruk på de fleste overflater da den ikke inneholder aromatiske eller klorinerte løsemidler, den skader verken lakk, plast, syntetiske materialer eller glass. Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°, og TEC7 CLEANER fordampes fra underlaget og etterlater ingen oljefilm eller oksidlag. TEC7 CLEANER gjør det enklere å få et pent sluttresultat ved liming og fugging på synlige overflater.

BRUKSOMRÅDER

TEC7 CLEANER er det beste alternativet til fjerning av petroleumsbasert forurensing fra harde og jevne flater. På porøse underlag og naturstein anbefales HP CLEAN. Bruk MULTICLEAN til fjerning av organisk/naturlig forurensing som f.eks. matrester, steke-/grillfett, kaffeflekker, fingeravtrykk, naturlige fett og oljer, blyantstreker m.m.

TEC7 CLEANER kan brukes på de fleste overflater og skader ikke lakk, plast, syntetiske materialer eller glass. Den oksiderer heller ikke ved kontakt med lettmetaller og godt egnet til bruk på jernholdige og ikke jernholdige metaller, verkstedsutstyr, verktøy og maskiner. TEC7 CLEANER kan brukes til generell avfetting og rengjøring av alle slags overflater, og spesielt før liming, fugging eller maling. TEC7 CLEANER fjerner uherdet fugemasse (f.eks. TEC7, ROOF, XEALPRO, TRANS CLEAR/INOX og X-TACK) og byggskum. I tillegg fjerner den fersk oljemaling, lim og limrester fra klistremerker og etiketter, fett, olje, oljeflekker på beleggingsstein/skifer, tjære, stearin, skismøring, kvæe etc. TEC7 CLEANER er også ideell til glatting og finish av limkanter, skjøter og fuger (av f.eks. TEC7, ROOF, XEALPRO og TRANS CLEAR/INOX).

TEKNISK INFORMASJON

Lukt: Svak løsemiddellukt

Dynamisk viskositet ved 20 °C: Flytende

Farge: Klar

Flammepunkt: 27 °C

Kokepunkt: 138 °C - 175 °C

Oppbevaring og holdbarhet: Kjølig og tørt

Spontant tenning: 208 °C

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
500 ml aerosol	T683041	1804231	9511411	24021867

DOKUMENTASJON

BASTA, A20 sjekklister

Dokumentasjonen er tilgjengelig på www.tec7.no

BRUKSANVISNING

1. TEC7 CLEANER aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°
2. Test eventuelt underlagets fargefasthet på lite synlig område først
3. Spray TEC7 CLEANER på overflaten som skal limes/fuges, vent noen sekunder og gni overflaten ren og tørr med en ren mikrofiberduk
4. Om nødvendig gjenta behandlingen
5. La TEC7 CLEANER fordampe helt før limet/fugemassen påføres
6. Ved glatting av fuger, spray TEC7 CLEANER på et fugeglattingsverktøy eller direkte på fugen innen 2-3 minutter og glatt fugen. Det anbefales å kun spraye et tynt lag TEC7 CLEANER direkte på fuger for glatting, da overdosering vil kunne medføre at fugen løses opp. Ved glatting av fuger på porøse overflater anbefaler vi å bruke HP CLEAN
7. Ved fjerning av uherdet fugemasse/ byggskum, bruk TEC7 CLEANER i små doser på en spatel for å unngå flekker

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.