

PRODUKTDATABLAD



Quick Stop

BESKRIVELSE

Radiobasert system med sentralenhet som kommuniserer med trådløse sensorer og trådløs ventilstyring. Sentralenheten leveres med 2 forskjellige strømforsyninger, den kan monteres på/over en skjult elektrisk veggboкс med strømforsyningen skjult i denne eller direkte på vegg med den pluggbare utenpåliggende strømforsyning. Deteksjon av vann skjer med trådløse sensorer og/eller sensorledning/sensortape tilkoblet selve ventilstyringen. Ved vannlekkasje vil enhetene gi lydssignal samtidig som den trådløse ventilstyringen stenger vanntilførselen. Ventilstyringen er utstyrt med automatisk ventilomsjønning. Vannet kan stenges med et tastetrykk når man forlater boligen eller med en forsinkelse på 4 timer. Med en tilleggsenhet kan anlegget kommunisere med SD Anlegg, Smarthussystem eller Alarm.

BRUKSOMRÅDER

Benyttes i boliger, fritidsboliger og næringsbygg.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Nettspenning	230V AC 50hz
Strømforbruk (ikke alarm)	9mA
Strømforbruk (ved alarm inkl. 1 magnetventil)	100mA

FYSISKE MÅL

Sentralenhet/dørbryter H x B x D	86 x 86 x 10 mm
Vekt Sentralenhet	64g
Ventilstyring H x B x D	111 x 47 x 31mm
Vekt Ventilstyring	264g
Lengde magnetventilkabel	1500mm

TILKOBLINGSMULIGHETER

1 sensorinngang for sensorledninger
230V uttak for eksternt utstyr maks. strømtrekk 10A / 2,3kW

PRODUKTVARIANTER

WG Quick Stop 1/2"	NRF nr 5648351
WG Quick Stop 3/4"	NRF nr 5648245
Quick Stop 1"	NRF nr 5648583
Quick Stop 1 1/4"	NRF nr 5648584
Quick Stop 1 1/2"	NRF nr 5648585
Quick Stop 2"	NRF nr 5648586
Quick Stop u/ventil	NRF nr 5648587

TILHØRENDE PRODUKTER

Remote Interface WTG-35A	NRF nr 5648249
Strømforsyning f/ innfelling	NRF nr 5648325
Strømforsyning, pluggbar.	NRF nr 5648326
Trådløs sensor, WG Smart system	NRF nr 5648275
Skjøtestykke f/sensortape	NRF nr 5648327
Ventilstyring WTG-36C	NRF nr 5648323
Ventil(er) i ønsket dimensjon	

PAKKEN INNEHOLDER

