

EAN: 6414150102585 static.oras.com/2615FH-33

Servant •

- Sidegrep, Bidetta, Batteridrevet .
- Benkemontert .
- Matt svart
- Svingbar tut .
- CASCADE® stråle, PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Ettgrepshendel, Pinnehendel, Varmt/kaldt symbol ٠
- Hånddusj, Veggfeste

- Smart Bidetta hånddusj med trådløs aktivering •
- Temperatur- og mengdebegrenser, Justerbar . varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- ø 30 mm kassett •
- Magnetventil •
- Fleksible slanger
- DZR messing •
- Uten oppløftventil ٠

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1l/s
Tekniske egenskaper	
Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	147 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass
Program instillinger	
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Elektroniske attributter	
Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060577)
Bestemmelser	
EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage
	Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-

2 . EN 61000-6-1:2007 . EN 61000-6 3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Tetthetsklasse

IP 55







