

PRODUKTDATABLAD

SMART STOP



BESKRIVELSE

System for detektering av vannlekkasjer med automatisk avstenging av vanntilførsel. Adapter kommuniserer trådløst med andre enheter i systemet. Fra dørbryteren kan vannet stenges når man forlater huset. Ved vannlekkasje vil dørbryteren og adapteret gi lydsignal, samtidig aktiverer adapteret magnetventilen som stenger vanntilførselen.

BRUKSOMRÅDER

Sentralenheten benyttes i boliger, fritidsboliger og næringsbygg.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Nettspenning	230V AC 50hz
Strømforbruk adapter (ikke alarm)	6,3mA
Strømforbruk adapter (ved alarm inkl. ventil)	91mA
Strømforbruk dørbryter	23mA
Radiofrekvens systemkommunikasjon	868,3Mhz

FYSISKE MÅL	HxBxD (mm)	Vekt (g)
Adapter	120 x 59 x 31	300
Dørbryter	108 x 63 x 19	56
3/4" ventil	120 x 92 x 56	1135

Lengde magnetventilkabel	1550mm
Lengde powerkabel dørbryter	2000mm

TILKOBLINGSMULIGHETER

Fritt antall trådløse sensorer
Sensorinnganger for sensorledninger
230V uttak for eksternt utstyr, maks. 10A / 2,3kW
Reléutgang/inngang - signal til f.eks. boligalarm


PRODUKTVARIANTER

Komplett med 1/2" ventil	NRF nr. 5648218
Komplett med 3/4" ventil	NRF nr. 5648213

TILHØRENDE PRODUKTER

Magnetventil 1/2"	NRF nr. 5640101
Magnetventil 1"	NRF nr. 5640027
Splittkabel for to magnetventiler	NRF nr. 5648236

PAKKEN INNEHOLDER



Dørbryter, mål i mm. NRF: 5648203



Magnetventil (3/4"), mål i mm eller ann dimension



Jack-overgang NRF: 5648221



Adapter, mål i mm. NRF: 5648222



Sensortape à 3m
NRF: 5648223



Trådløs Sensor
NRF: 5648275

WATERGUARD

Nedre Storgate 46
3015 Drammen
post@waterguard.no