



# Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling



## EGENSKAPER

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Element høyde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Innbyggingssisterne for Geberit urinalstyringer
- Tilkopplingsklemme for elektrotilkopling i innbyggingssisternen
- Vanntilkopling til høyre på innbyggingssisternen
- Klargjort for PEX-kobling
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy
- Stoppventil med strupeventil, formontert
- Med innebygd ytterrør for skyll av rørledningen
- Beskyttelseskappe for serviceåpning 10,5 x 10,5 cm kan forkortes verktøyfritt
- Bøyelig spyleslange

- Spyleslange med guide for å forhindre stillestående vann
- Feste for innløp ø 32 mm høydejusterbart
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Fester for urinal M8, bredde- og høydejusterbare
- Traverser med markering av midten, kan justeres verktøyfritt
- Ekstra feste mulig for urinal med tilbehør
- Kan ombygges med tilbehør til urinal med dusjhode

## TEKNISKE DATA

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| Strømningstrykk                                                  | 1–8 bar  |
| Prøvetrykk vann maks.                                            | 16 bar   |
| Prøvetrykk luft / inertgass maks.                                | 3 bar    |
| Vanntemperatur maks.                                             | 30 °C    |
| Spylemengde ved 100 kPa / 1 bar uten gjennomstrømningsbegrensere | 0.3 l/s  |
| Spylemengde ved 100 kPa / 1 bar med gjennomstrømningsbegrensere  | 0.18 l/s |
| Materiale                                                        | Stål     |
| Høydejusterbar                                                   | Ja       |

## LEVERINGSOMFANG

- PEX-kobling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, formontert
- Beskyttelseskappe med deksel
- Deksel for beskyttelseskappe av PUR-mykskum
- Forbindelsesrør mellom innløp ø 32 mm og urinal, med pakning på urinal
- Tilslutningsbend av PE-HD, ø 63/50 mm
- Pakning ø 57/50 mm
- Urinalvannlås ø 50 mm, med pakning på urinal
- Feste for beskyttelsesrør ø 25 og ø 28 mm til PEX-rør
- Feste- og beskyttelsesmateriale

## TILBEHØR

- Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste
- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm
- Geberit tilløpstravers for urinal med dusjhode
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning
- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser
- Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg
- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm

| Art. nr.     | NRF nr. | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 111.626.00.2 | 1387958 | 50      | 112–130 | 7.5     |