



Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg



EGENSKAPER

- Serie 2025
- Statisk selvbærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Elementhøyde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Tilkoblingsposisjoner satt for Preda urinal
- Feste for innløp Rp 1/2" høyde- og sidejusterbart (i midten og 5–10 cm til venstre eller høyre)

- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Fester for urinal M8, bredde- og høydejusterbare
- Traverser med markering av midten, kan justeres verktøyfritt
- Markering av tilkoblingsposisjoner for Preda og Selva urinal
- Ekstra feste mulig for urinal med tilbehør
- Beskyttelsesplugg for trykktest med kaldt vann til maks. 15 bar / 1500 kPa

TEKNISKE DATA

Materiale	Stål
Høydejusterbar	Ja

LEVERINGSOMFANG

- Vanntilkobling Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- og MeplaFix-kompatibel
- Tilslutningsbend av PE-HD, ø 63/50 mm

- Pakning ø 57/50 mm
- Urinalvannlås ø 50 mm, med pakning på urinal
- Feste- og beskyttelsesmateriale

TILBEHØR

- Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste
- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning
- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser
- Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg
- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm

Art. nr.	NRF nr.	B cm	H cm	T cm
111.686.00.2	1387960	50	112–130	7.5