



Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling



EGENSKAPER

- Serie 2025
- Statisk selv bærende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Med uttrekksplate for sidefeste over elementet på metall- eller treprofiler eller på Geberit Duofix sjaktelementer
- Alternativ monteringsposisjon for vegganker
- Dreibare fotplater, egnet for montering i U-profiler UW 50 og UW 75
- Fotplater kan monteres i Geberit Duofix systemskinne uten verktøy, uten tilleggskomponenter
- Galvaniserte fotstøtter, korrosjonsbeskyttet, med anti-skli egenskaper
- Elementhøyde kan tilpasses urinalet, 112–130 cm
- Tilkoblingsposisjoner satt for Preda urinal
- Innbyggingssisterne for Geberit urinalstyringer
- Tilkoplingsklemme for elektrotilkopling i innbyggingssisternen
- Vanntilkopling til høyre på innbyggingssisternen
- Klargjort for PEX-kopling
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy
- Stoppventil med strupeventil, formontert
- Med innebygd ytterrør for skylld av rørlørdningen

- Beskyttelseskappe for serviceåpning 10,5 x 10,5 cm kan forkortes verktøyfritt
- Bøyelig spyleslange
- Spyleslange med guide for å forhindre stillestående vann
- Feste for innløp Rp 1/2" høyde- og sidejusterbart
- Feste for tilslutningsbend, høydejusterbart og lydisolert
- Fester for urinal M8, bredde- og høydejusterbare
- Traverser med markering av midten, kan justeres verktøyfritt
- Markering av tilkoblingsposisjoner for Preda og Selva urinal
- Ekstra feste mulig for urinal med tilbehør

TEKNISKE DATA

Strømningstrykk	1–8 bar
Prøvetrykk vann maks.	16 bar
Prøvetrykk luft / inertgass maks.	3 bar
Vanntemperatur maks.	30 °C
Spylemengde ved 100 kPa / 1 bar uten gjennomstrømningsbegrensere	0.3 l/s
Spylemengde ved 100 kPa / 1 bar med gjennomstrømningsbegrensere	0.18 l/s
Materiale	Stål

Høydejusterbart

Ja

LEVERINGSOMFANG

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, formontert
- Beskyttelseskappe med deksel
- Tilslutningsbend av PE-HD, Ø 63/50 mm
- Pakning Ø 57/50 mm
- Urinalvannlås Ø 50 mm, med pakning på urinal
- Feste for beskyttelsesrør Ø 25 og Ø 28 mm til PEX-rør
- Feste- og beskyttelsesmateriale

TILBEHØR

- Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste
- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning
- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser
- Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg
- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm

Art. nr.	NRF nr.	B cm	H cm	T cm	
111.673.00.2	1387961	50	112–130	7.5	