

PRODUKTEGENSKAPER

Produkt: 1904 Frostvakt

Beskrivelse:

1904 Frostvakt er av industriell kvalitet med flere bruksområder som bl.a til matindustri, til sanitæranlegg og til frostsikring av vannrør. Kabelen er UV bestandig med liten kabeldimensjon og egner seg derfor meget godt til frostsikring av vannrør, både innvendig og utvendig.



IP67

Farge varmekabel: sort

Farge kaldkabel: sort

Print på kabel: SELF-REGULATING HEATING CABLE 10W/M @ 10°C 230 VAC MAX
65°C EXPOSURE TEMP 85°C CLASS M2 CE batch number, meter

Kabeleffekt: 10W/m ved 10°C.

1904 Frostvakt leveres i metervare, trommel og faste elementer.

NRF nummer	Beskrivelse
2404478	FROSTBESKYTTENDE VARMEKABEL F/INNV OG UTV RØR, TROMMEL 300 M 1904
2404479	FROSTVAKT 2M 20W 1904
2404481	FROSTVAKT 4M 40W 1904
2404482	FROSTVAKT 6M 60W 1904
2404483	FROSTVAKT 8M 80W 1904
2404484	FROSTVAKT 10M 100W 1904
2404485	FROSTVAKT 13M 130W 1904
2404486	FROSTVAKT 16M 160W 1904
2404487	FROSTVAKT 19M 190W 1904
2404488	FROSTVAKT 22M 220W 1904
2404489	FROSTVAKT 25M 250W 1904

Fordeler:

- UV bestandig
- Energivennlig valg
- Ingen overoppheting

Godkjenninger:

- IEC 60800
- CE

Vi anbefaler at du følger instruksjonene for riktig sortering av materialene og tilhørende separat avfallsinnsamling.



Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Effekt	10W/m ved 10°C
Maks. omgivelsestemperatur	85°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	65°C
Temperatur klasse	T6
Kabeldimensjoner	7,7 x 5,0 mm
Ytterkappe	Fluoropolymer
Skjerm	Flettet kobberskjerm
Kaldkabel <40m (v/fast element)	2m m/plugg
Min. installasjonstemperatur	-40°C
Maks lengde (innvendig i rør)	60 m
Min. bøyeradius	13mm @ 20°C 35mm @ -40°C

**Maks kabellengder ved innkoblingstemperatur:
Det må benyttes sikringer med C-karakteristikk.**

Temp	10A C	16A C
+10	120	140
0	105	130
-15	90	120
-30	70	100

