

# 1904

## Produktdatablad 1904 Rapid Kupling



### PRODUKTEGENSKAPER

- DN50 – DN150 har trekkmotstand på 0,5 Bar
- Låsemekanismen trenger ikke spesialverktøy
- Materialer
- Klamme: AISI430 Ti/AISI 304
- Bolt: Rustfritt stål med beskyttelse
- Pakning EPDM
- 1 Skrue klasse 8.8, M8 som kan justeres med 6mm umbrako

NRF	Dimensjon	Beskrivelse
2000222	DN50/58	1904 Rapid Kupling
2000224	DN75/75	1904 Rapid Kupling
2000226	DN100/110	1904 Rapid Kupling
2000227	DN125/135	1904 Rapid Kupling
2000228	DN150/160	1904 Rapid Kupling

### Montering:

Kapp på rør kan ikke ha skarpe kanter mot gummi i kupling.

### Vedlikehold:

Kuplingen krever normalt ikke vedlikehold

### Garanti:

Heidenreich godkjenner at 1904 Rapid Kuplinger kan brukes med jernrør i henhold til Norm EN 877

NRF	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P Max bar	Torque Nm	Bolt (mm)
2000222	50	70	80	46	0,5	Tight locking	M8
2000224	75	87	97	40,5	0,5	Tight locking	M8
2000226	100	125	135	39,0	0,5	Tight locking	M8
2000227	125	147	162	37,0	0,5	Tight locking	M8
2000228	150	172	187	35,5	0,5	Tight locking	M8