

Bend 15° med en muffe PP, Master3Plus

110 mm x 15° bend Master3Plus



Artikkelnummer: 2214966

Ean artikkelnr: 5905485400978

Erstatter artikkelnr: 2220526

Materialklasse P22201AB

EPD

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

Tekniske data

- Varemerke: Pipelife
- Nominell diameter tilkobling 1: DN 110
- Utvendig rørdiameter anslutning 1: 110 mm
- Tilkobling 1: Glideende
- Tetningsmateriale: EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
- Materialkvalitet, tilkobling 2: PP-MD
- Material tilkobling 1: Polypropylen
- Med avtappingsventil: Nei
- Med pakninger: Ja
- Overflatebehandling tilkobling 1: Ubehandlet
- Overflatebeskyttelse tilkobling 1: Ubehandlet
- Overgang (Redus): Nei
- Hovedfarge rørdel: Svart
- Middeltemperatur (kontinuerlig): 60 °C
- Maksimalt driftstrykk ved 20 °C: 0.5 bar
- Eksentrisk: Nei
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/20 Stk/240 Stk
- Nominell diameter tilkobling 2: DN 110
- Utvendig rørdiameter tilkobling 2: 110 mm
- Tilkobling 2: Muffe
- Materialkvalitet, tilkobling 1: PP-MD
- Bøjevinkel: 15 °
- Material tilkobling 2: Polypropylen
- Plugget/Lukket: Nei
- Systemorientert: Nei
- Overflatebehandling tilkobling 2: Ubehandlet
- Form: Bøyd
- Overflatebeskyttelse tilkobling 2: Ubehandlet
- Modell / utførelse: 1-parts
- Med innvendig stoppkant: Ja
- Ringstivhetsklasse: SN4

Artikkelinformasjon

Master3Plus PP innomhus avløpssystem og -deler. Rør og rørdeler til bruk i avløpsrørssystemer i bygninger der det stilles krav til

støydempende rørsystemer. Master3Plus er produsert i et mineralforsterket polypropylen (PP) materiale som er robust, enkelt å montere og har gode støydempende egenskaper. Hydraulisk optimaliserte rørdeler - Rørdelenes design gjør at turbulensen i vannstrømmen reduseres og kapasiteten økes. FORDELER: Enklere, raskere og sikrere installasjon. Optimalisert hydraulisk design. Glatt indre overflate gir gode strømningsegenskaper. Forbedret beskyttelse mot UV-stråling. Lys indre overflate gjør det enklere å inspisere rørsystemet. Meget gode støydempende- og mekaniske egenskaper. Rør og deler i dimensjon 50 mm til 160 mm. Fiksert leppepakning. Unik utforming og design av pakning. Pakningens design gjør montering enkel og minimerer bruken av nødvendig kraft til sammenføyning. Sikrer mot feilmontering..