

Servantbatteri Azur I med kaldstart, a-collection

a-coll Azur I Eco servantbatt. gull m/pop-up ventil



Artikkelnummer: 4225832

Ean artikkelnr: 7333123143150

Materialklasse P42282A0

EPD

PRODUKTSERTIFIKAT



SINTEF Certification

Tekniske data

- Varemerke: a-collection
- Overflatebeskyttelse: Forgylt
- Monteringsmetode: Armaturhull øverst
- Lavtrykksmodell: Nei
- Dimensjon tilførselstilkobling: 3/8" (10)
- Utløpstut, utførsel: Fast, bunn
- Forpakkingsstørrelser: 1 Stk/8 Stk/80 Stk
- Overflatebehandling: Polert
- Grunnfarge: Gull
- Tilkobling forsyning: Slange (pakkboksmutter)
- Utløpets overhengslengde: 115 mm
- Type utløpstut: Støpt

- Aksentfarge: Gull
- Med stoppventil for oppvaskmaskin: Nei
- Temperaturbegrensning: Ja
- Total byggehøyde: 157 mm
- Kaldstart funksjon: Ja
- Med tilbakefjæringsmotstand for maksimal gjennomstrømning: Nei
- Med overstyringsstopp for gjennomstrømningsbegrensning: Nei
- Automatisk sykluspyling: Nei
- Gangreserve batteri: Nei
- Kan frakobles under vanntrykk: Nei
- Med avløps propp: Ja
- Med forfilter: Nei
- Med sidedusj: Nei
- Uttrekkbart uttak med hånddusj: Nei
- Modell / utførelse: Mekanisk
- Selvlukkende: Nei
- Temperaturbegrensning kan ettermonteres: Nei
- Type grep: Med enkeltgrep
- Kranmunnstykke: Strålesamler med luftinnblanding
- med kjedefeste: Nei
- REACH - Inneholder kandidatemer: Bly
- Reach Informasjonspåikt: Ja
- Maksimal tappekapasitet (300 kPa): 4.9 l/min
- Med koblinger: Ja
- Volumtilførselsklasse: A
- Byggehøyde, undersiden av kranutløp: 89 mm
- Typegodkjent etter BBR/EKS: Ja
- Med tilbakefjæringsmotstand for maks varmtvannstemperatur: Nei
- Antall armaturhull: 1-hulls
- Brannbeskyttelse: Ja
- KIWA-sertifisert: Ja
- Maks flyttemperatur: 95 °C
- Med tappeplugg: Ja
- Med kjede: Nei
- Med transformator: Nei
- Uttrekkbart uttak med perlator: Nei
- Montering: Armaturhull øverst
- Spyletid justerbar: Nei
- Type bunnventil: Pop-up utløpsentil
- Type temperaturregulering: Manuelt betjent
- Kranmateriale: Messing
- REACH Dato: 2024-11-08
- GWP-tot (A1-A3): 11,1319 kgCO₂e/ST

Artikkelinformasjon

Servantbatteri i avsinkningsfri 4MS godkjent messing, med energi- og vannbesparende perlator. Energiklasse: A. Kaldstartfunksjon som reduserer unødvendig bruk av varmtvann når spaken åpnes rett. Keramisk innsats for temperaturlpasning. Med patentert "Quickfix" for rask montering uten ekstra verktøy. Fleksible tilkoblingsslanger i metallomspunnet Soft PEX®, med 3/8" løpemutter. Sintef godkjent..