

Aluminiumsplate

Aluminiumsplate

Arjonfloor aluminiumsplate leveres for både 16 og 20mm gulvvarmerør. Platene leveres 1-spor, 2-spor eller 3-spor avhengig av senteravstand og løsnings.



Platene legges normalt med en dekning på 75-85% av det totale gulvarealet.

Standard lengde på platen er 1150mm (835 61 47, 835 61 48 og 835 61 57) og standard tykkelse er 0,45mm.

1-spors platene (835 61 47 og 835 61 48) har tre

knekkeanvisninger som muliggjør følgende lengder: 150mm, 200mm, 350mm, 450mm

Platene pakkes i kartong med 70 stk i hver.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonnsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonnsson.no
917 84 033

Armaturljonnsson

Armaturljonnsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonnsson.no

Produkttabell : Aluminiumsplate

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Alu-plate 1/16/190/1150	2016087131	835 61 47	70 stk
Alu-plate 1/20/280/1150	2020088131	835 61 48	35 stk
Alu-plate 1/20/180/1150	2020054131	835 61 57	60 stk

Beskrivelsestekst : Aluminiumsplate

Aluminiumsplatene skal ha tykkelse 0,45mm for god varmeledning og skal ha tre knekkeanvisninger.

Platen skal ha omega-spor for optimal kontakt mellom rør og aluminium.

Standard lengde på platen er 1150mm og standard tykkelse er 0,45mm.

1-spors platene (835 61 47 og 835 61 48) har tre knekkeanvisninger som muliggjør følgende lengder: 450mm, 600mm og 950mm.