

Dekkskive, sort

Dekkskive, sort

Monteres p  senterkupling for   skjule veggboкс, medf lgende pakning er sort.
 Ø70 / 3/4"



Armaturljonnsson 

**Teknisk
 kundesupport**

firmapost@armaturljonnsson.no
 22 63 17 00

Armaturljonnsson 

Armaturljonnsson AS

Berghagan 4 B
 1405 LANGHUS
 Vis kart

GDPR

Sentralbord:
 +47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonnsson.no

Produkttabell : Dekkskive, sort

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Dekkskive 3/4 f. senterkopl., sort	581300	511 30 01	5 stk

Beskrivelsestekst : Dekkskive, sort

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av r r, fordelere, skap og veggboксer med tilbeh r.

R rsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

R rsystemet skal ha kuplinger av en slik utf relse at det sikrer fullt gjennomstr mning uten innsnevring, som reduserer risikoen for str mningsst y og d dlokker. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal v re tilpasset PE-X-r rets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverkt y og trekkes til med systemets momentn kkel for   sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes r rsystem hvor kuplinger og r r kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utf relsen skal det benyttes Byggebransjens v tromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95  C

Maks driftstemperatur: 70  C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggboксer ved alle tappesteder. I v tsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilh rer r rsystemet. Avl p fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomf ring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.