

EASY med vendespor

EASY med vendespor

Arjonfloor® EASY har integrerte vendespor og ekstra isolering i forhold til KOMPAKT-løsningen.



Platen passer perfekt både til rehab. og nybygg.

Platene everes i tykkelse 25/50 mm for 16 mm rør.

Platene krever et bærende undergulv (tre, spon, betong og lignende). Gulvflaten må være rengjort og plan før platene limes til underlaget.

Det finnes to limtyper: ett for underlag av tre/spon/betong og ett for fuktig betong.

NB: før påføring av lim anbefales det at platene legges ut tørt og merkes slik at man er sikker på at nødvendig materiell finnes tilgjengelig.

Når platene er lagt legges rør i de ferdige sporene i platene. Platene har senteravstand 192mm.

Som toppsjikt kan det legges enten ullpapp og 14mm parkett eller gulvflis min.150x150mm. I våtrom må det legges en sparkelmasse som underlag for membran (og evt. for fall til sluk).

For utfyllende informasjon om legging, vennligst se våre monteringsanvisninger.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturljonnsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturljonnsson.no
917 84 033

Armaturljonnsson

Armaturljonnsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonnsson.no

Produkttabell : EASY med vendespor

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
EPS-plate m/alum. 16/192/50x768x1175, Easy	2016082151	835 61 44	5 stk
EPS-plate m/alum. 16/192/25x768x1175, Easy	2016081151	835 61 43	5 stk

Beskrivelsestekst : EASY med vendespor

Rørene skal festes ved bruk av Easy EPS-plater med pålimt aluminiumsfolie og integrerte vendespor. Platene limes til et bærende undergulv. Det legges ullpapp og 14mm parkett eller flislim og flis (min.15x15cm) direkte på platene.

Type: Arjonfloor.

NRF-nr. **835 61 43** standardplate 16/192/25x768x1175

NRF-nr. **835 61 44** standardplate 16/192/50x768x1175