

Innbygningssisterne Geberit Duofix Sigma modell frontbetjent

Duofix WC Sigma 112 cm B:42,5 frontbetj. innb,sisterne smal



Artikkelnummer: 1387957

Ean artikkelnr: 4064746029493

Erstatter artikkelnr: 6166485

Materialklasse P61661A0

Logg inn for å få full tilgang til siden, Ahlsell selger ikke til private.

Tekniske data

- Varemerke: Geberit
- Avstandsstykke under sistene: Nei
- Justerbar spylevannmengde: Nei
- Justerbar dybde: Nei
- Matrialkvalitet sistene: PE (Polyetylen)
- Egnet til elektrisk drift: Ja
- Egnet til pneumatisk drift: Ja
- Med avstengningsventil: Nei
- Med festemateriell til element: Ja
- Med kontaktlydisolasjonssett: Nei
- Med avløpsbend: Ja
- Minste hyllehøyde: 1120 mm
- Ramme egnet for WC skål > 60 cm: Ja
- Spyling: Andre
- Med kondensisolerings: Nei
- Antall tappevannstilkoblinger: 1
- Egnet for dusjtoalett: Nei
- Egnet for betongvegg (massiv vegg): Nei
- Senteravstand for toalettffeste: 18 cm og 23 cm
- Egnet for sanitærinstallasjon (systemvegg): Ja
- Egnet til infrarød betjening: Ja
- Egnet til fjernstyring: Ja
- Med tilkobling til bygningstyringssystem: Nei
- Med frontpanel: Nei
- Med serviceåpning: Ja
- Utvendig rørdiameter spylør: 45 mm
- Ledningsvannsforbindelse: Utvendige gjenger
- Justerbar bredde: Nei
- Justerbar toaletthøyde: Ja
- Justerbar høyde: Ja
- Egnet til hyllebetjening: Nei
- Egnet til frontbetjening: Nei
- Sisternemateriale: Plast
- Med festemateriell til toalett: Nei
- Med gulvfeste: Ja
- Med nedre veggfeste: Nei
- Med øvre veggfeste: Ja
- Tilkobling vannledning: 1/2"
- Selvbærende konstruksjon: Ja
- Lastekapasitet >= 400 kg i henhold til EN 997: Nei
- Manuell drift: Ja
- Batteridrevet: Nei
- Egnet for platevegg: Ja
- Med elektrisk tilkobling: Nei
- Med betjeningspanel: Nei
- Programmerbar med fjernkontroll: Nei
- Egnet for WC-skåler med redusert kontaktflate: Nei
- Egnet for gjennomstrømningsregulert spyling: Ja
- Med viftetilkobling: Nei
- Med forsinket fyllingsprosess: Nei
- Med spylebend: Ja

Artikkelinformasjon

Geberit Duofix er ideell for både metall- og trestendervegger, del- eller romhøye forvegger, og gulvkonstruksjoner fra 0 til 25 cm. Den selvbærende rammen er korrosjonsbeskyttet og pulverlakkert, egnet for vegghengte toaletter med dybde opptil 70 cm. Enkel, verktøyfri montering av betjeningsplate og tilslutningsbend. Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm er isolert for kondens, med enkeltskyll, dobbeltskyll og skylld-stopp-skylld funksjoner. Klargjort for PEX-kobling og verktøyfri service. Beskyttelsesplate for serviceåpning og ytterrør for Geberit AquaClean dusjtoaletter..