

JRGUMAT 3100

JRGUMAT 3100

Termostatisk blandeventil for blanding av varmtvann

Ventilen leveres med integrerte tilbakeslagsventiler i kurlingene.

Temperaturen kan justeres innenfor temperaturomradene oppgitt i vareteksten med en unbraconokkel.

Anbefalt vannmengde er 1,4-30 l/min.

Trykkklasse PN10.

Tilkobling: 1/2" utvendige gjenger.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturljonnsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturljonnsson.no
917 84 033

Produkttabell : JRGUMAT 3100

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Blandeventil 1/2" m/kupl. 18°C (12-25°C)	3100.018	445 10 53	1 stk
Blandeventil 1/2" m/kupl. 26°C (22-30°C)	3100.026	445 10 56	1 stk
Blandeventil 1/2" m/kupl. 38°C (36-40°C)	3100.038	445 10 59	1 stk
Blandeventil 1/2" m/kupl. 42°C (40-44°C)	3100.042	445 10 63	1 stk
Blandeventil 1/2" m/kupl. 55°C (50-65°C)	3100.055	445 10 66	1 stk

Beskrivelsestekst : JRGUMAT 3100

Installasjonsmaterieill

For komplettering ved installasjoner eller tillegg til eksisterende installasjoner.

Installasjonsmaterieill fra Armaturljonnsson inneholder alt fra frysesystem og koblingsslanger, til filter, tilbakeslagsventiler, regulatorer og blandeventiler. I tillegg inneholder programmet markedets mest utprovde kuleventiler.