

Skjøteunion

Skjøteunion

Skjøteunion for skjøting av Sanipex MT alupexrør.

Skjøteunion produsert i PPSU og glassfiberarmert nylon 
Benyttes for å skjøte JRG Sanipex MT-rør



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturljonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturljonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Skjøteunion

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Skjøteunion 16 mm	4690.016	512 18 43	10 stk
Skjøteunion 20 mm	4690.020	512 18 44	10 stk
Skjøteunion 26 mm	4690.026	512 18 45	10 stk
Skjøteunion 32 mm	4690.032	512 18 46	5 stk
Skjøteunion 40 mm	4690.040	512 18 47	1 stk
Skjøteunion 50 mm	4690.050	512 18 48	1 stk
Skjøteunion 63 mm	4690.063	512 18 49	1 stk

Beskrivelsestekst : Skjøteunion

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevninger. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C
Maks driftstemperatur 70°C
Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturljonsson.no