

## SpiroTop messing

### SpiroTop messing

**Automatisk topputlifter for effektiv fjerning av luftansamlinger under oppfylling av vannbårne varme- og kjøleanlegg**

SpiroTop automatiske topputlifter fjerner effektivt større luftmengder som samles i topppunktene i varme- og kjøleanlegg. Topputlifteren forenkler også nedtapping av anlegget ved å trekke inn luft når det oppstår undertrykk. Enheten leveres med 1/2" innvendig gjenge for å hindre luftblokkering i tilkoblingspunktet.

Luftgapet mellom ventilsetet og høyeste væsknivå i enheten forhindrer at partikler setter seg på ventilsetet og forårsaker lekkasje.

Temperatur og driftstrykk inntil 110°C og 10 bar.

Enheter for andre trykk og temperaturer på forespørsel.

Alternative materialer på forespørsel.



**Robin Thomsen**  
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no  
411 11 043



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no  
917 84 033

### Produkttabell : SpiroTop messing

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
SpiroTop Aut. Hurtigutlifter, messing 1/2"	AB050	856 20 05	1 stk

### Armaturljonsson

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B  
1405 LANGHUS  
Vis kart

GDPR

Sentralbord:  
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no