

T-rør

T-rør

T-rør for Sanipex MT alupexsystem med full gjennomstrømning. Benyttes i systemet der det er behov for avgreining.

T-rør produsert i PPSU og glassfiberarmert nylon.



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : T-rør

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
T-rør 16 mm	4650.016	512 17 43	10 stk
T-rør 20 mm	4650.020	512 17 44	10 stk
T-rør 26 mm	4650.026	512 17 45	10 stk
T-rør 32 mm	4650.032	512 17 46	5 stk
T-rør 40 mm	4650.040	512 17 47	1 stk
T-rør 50 mm	4650.050	512 17 48	1 stk
T-rør 63 mm	4650.063	512 17 49	1 stk

Beskrivelsestekst : T-rør

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C
Maks driftstemperatur 70°C
Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.