


Union

Union

Union med innvendige gjenger.

Union i bronse som benyttes der en har behov for overgang til [installasjonsmateriell](#) eller annet utstyr med utvendige gjenger. 



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Union

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Union 1/2"-16 mm	4712.110	512 19 33	10 stk
Union 1/2"-20 mm	4712.210	512 19 34	10 stk
Union 3/4"-20 mm	4712.220	512 19 35	5 stk
Union 3/4"-26 mm	4712.250	512 19 36	5 stk
Union 1"-32 mm	4712.310	512 19 37	5 stk
Union 1 1/4"-40 mm	4712.410	512 19 38	1 stk
Union 1 1/2"-50 mm	4712.510	512 19 25	1 stk
Union 2"-63 mm	4712.610	512 19 26	1 stk

Beskrivelsestekst : Union

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggeforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C
Maks driftstemperatur 70°C
Trykkklasse PN10

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres.