

Vegg/gulvboks

Vegg/gulvboks

Vegg/gulvbokser for JRG Sanipex Calor for overgang mellom ror og radiator.

Boksen er nodvendig for a kunne gjore systemet utskiftbart, og etablerer et fastpunkt for PEX-roret for overgang til radiator. Tilkobling til radiator utfores med [tilkoblingsror](#) som kappes i rett lengde. Senteravstand pa veggbokser justeres enkelt til 35, 40, 45, 50 og 60mm ved bruk av [grunnplate](#).



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Produkttabell : Vegg/gulvboks

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Veggboks 90°, 1/2"-12 mm, Calor	5412.012	837 70 13	20 stk
Veggboks 90°, 1/2"-16 mm, Calor	5412.016	837 70 15	20 stk

Beskrivelsestekst : Vegg/gulvboks

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex Calor.

Systemet bestar av ror, fordelere, skap og gulv- og veggbokser med tilbehor. Rorsystemet skal leveres med ror og originale deler som inngar i leverandorens sortiment, og skal vare merket med produktnavn. Kuplinger skal vare av en slik utforelse at det sikrer fullt gjennomstromning uten innsnevring. Videre skal kuplingene vare tilpasset PE-X-rorets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Dette innebærer at kuplingene skal monteres med spesialverktoy og trekkes til med momentnokkel, med dokumentert moment, for a sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

Maks. temperatur 95°C
Maks. driftstemperatur 70°C
Trykkklasse PN6

Det skal benyttes fordelerskap som tilhorer rorsystemet. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomforing i stendere iht. JRG Sanipex-systemets monteringsveiledning. Det skal benyttes rorsystem hvor kuplinger og ror kan demonteres og monteres.