











## Ytelsesdeklarasjon NGS1






BontexGeo Kft Huszár Andor ut 5 3580 Tiszaújváros, Ungarn T: +36 (0) 49 88 6222 F: +36 (0) 49 540 191 info@tipptex.com Fabrikk-kode: 29840-A	Det bemyndigede organ har utført inspeksjon av fabrikken og produksjonskontrollen, samt kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontroll, og utstedt attest på grunnlag av dette.
--	---

AVCP system: 2+	Teknisk kontrollorgan: 0799
-----------------	-----------------------------

**Søknad:**

				
EN 13249:2016	EN 13250:2016	EN 13251:2016	EN 13252:2016	EN 13253:2016
				
EN 13254:2016	EN 13255:2016		EN 13257:2016	EN 13265:2016

**Funksjon:**

				
Separasjon (S)	Filtrering (F)	Armering (R)	Beskyttelse (P)	Drenasje (D)

Mulighet for bunter

Generelle egenskaper	Ytelse	Toleranse	Brukt feststandard
Strekstyrke - MD	6,7 kN/m	-0,67 kN/m	EN ISO 10319
Strekstyrke - CMD	6,7 kN/m	-0,67 kN/m	EN ISO 10319
Forlengelse ved maksimal belastning MD	40 %	- 8 %	EN ISO 10319
Forlengelse ved maksimal belastning CMD	45 %	-9 %	EN ISO 10319
Statisk punktering motstand (CBR)	0,9 kN	-0,09 kN	EN ISO 12236
Dynamisk gjennomføring motstand (cone drop)	35 mm	+7 mm	EN ISO 13433
Beskyttelseeffekt (300 kPa)	n.p.d.	n.p.d.	EN 13719
pyramidepunktering	n.p.d.	n.p.d.	EN 14574
Vanngjennomstrømming normal (Vlh50)	115 l/m2s	-34,5 l/m2s	EN ISO 11058
Vanngjennomstrømming i plan, @20 kPa	n.p.d.	n.p.d.	EN ISO 12958
Karakteristisk åpning størrelse (O90)	0,1 mm	+/-0,03 mm	EN ISO 12956
Forventet levetid i år i naturlig jord med 4<pH<9 og jordtemperaturer på <25 °C	≥ 50		Gjelder søknaden standard: Anneks B
Maks tillatt tid mellom installasjon og overdekking av duken	2 uker		EN 12224
Farlige substanser	Mindre enn kravet i nasjonale bestemmelser i EUs medlemsland		

- n.p.d. = ingen ytelse bestemt

Ytelsen til det ovenfor nevnte produktet er i overensstemmelse med den oppgitte ytelsen i tabellen over

Denne deklarasjonen av ytelse, i samsvar med regel 305/2011, er utstedt i henhold til eneansvaret til BontexGeo Kft

Tiszaújváros, Ungarn  
 8/06/2021

Wouter Spleers  
 Kvalitetsansvarlig



Vekt	85 g/m <sup>2</sup>	+/- 8,5 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 9864
Tykkelse ved 2kPa trykk	n.p.d.	n.p.d.	EN ISO 9863-1