

1904

Ytelseserklæring Jordingsrør 316L

PRODUKTEGENSKAPER



1904 Jordingsrør

- Ø110mm/Ø75mm
- L=150mm
- 2M kabel
- Leveres i syrefast stål 316L
- 2m Jordingskabel 25mm² med krympemuffe

Jordingsrør for avløp

Materiale: AISI 316 L

Dim.75-110mm m/to spissender

Lengde: 150mm Søvloddet jordingskabel i kobber

25mm 2 m/krympemuffe

Jordingsrøret i rustfritt stål er vedlikeholdsfritt

Plassering og tilkoblingen til jording er elektrikers ansvar.


NRF. NR

5648651 1904 Jordingsrør 316L 110 mm

2250373 1904 Jordingsrør 316L 75mm

- Produktet er produsert ved fabrikk 1134 i Kina.
- Produkt- og produksjonskontroll: Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.
- En påloddet jordingskabel forbindes til bygningens hovedjording.
- 1904 jordingsrør monteres inn i avløpsrør av plast.
- Funksjonskrav i TEK Driftstrykk: Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
- Produktet er testet for 50 kPa vanntrykk.



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet . Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser. Jordingsrør: Gjenvinningsstasjoner for metall.