



01-2019

Anoder og anode/kaldtvanns rørsett for industri- og boligberedere

OSO anoder for industriberedere er laget av aluminium med en 3/4" festemutter i messing med o-ringstetning. Anode monteres når det er fare for korrosjon pga. salt/kloridholdig vann.

AN anode leveres i to lengder for forskjellige størrelser industriberedere, og kan om nødvendig kappes ved behov. Anoden skrus inn i 3/4" anslutning i front på berederen.

Anoder bør sjekkes årlig og skiftes ut ved behov. Skru av strømtilførsel, tapp ned berederen (se manual) til vannivået er under anslutningen anoden er montert i. Løsne anoden og sjekk tykkelsen. Om anoden er kraftig redusert i tykkelse bør den byttes. Skru i ny anode og fyll opp berederen med vann før strøm påsettes, se produktets manual.

AR anoderørsett benyttes for boligberedere, og erstatter kaldtvanns nedføringsrøret fra toppventilen. AR leveres i to sett som enten inneholder 2 eller 3 rør avhengig av berederens størrelse. AR anoderør monteres på beredere hvor det er fare for korrosjon ved salt/kloridinnhold i vannet.

RR- og KV rørsett for boligberedere er standard kaldtvanns nedføringsrør som benyttes som erstatning dersom det originale røret må erstattes. Skrus inn i toppventilen og føres ned i berederen.

ANODER OG KV-RØR - For bolig- og industriberedere



FORDELER

Anoder og anoderørsett - for bruk ved saltholdig vann.

Kv-rør for bruk med OSO toppventiler.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon
801 5358	Anode 3/4"	For industriberedere	L 240 mm
801 5359	Anode 3/4"	For industriberedere	L 1000 mm
801 5381	AR I	Anoderørsett for boligb., 3 deler	ø15 mm
801 5382	AR II	Anoderørsett for boligb., 2 deler	ø15 mm
801 5263	RR 15	Kv-rørsett for boligb., 2 deler	ø15 mm
801 5266	KV 200	Kv-rør for 200 l. boligbereder ø15	L 1105mm
801 5267	KV 300	Kv-rør for 300 l. boligbereder ø15	L 1480 mm